HYDRA HM+ *အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တိုက်စားမှုများကို ကာကွယ်ပေးမည့် ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီ*

အသုံးပြုနိုင်သည့် နေရာများ

ဟိုက်ဒြောလစ်ဆားကစ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ Hydra HM+ ကို machine tools, mold injection machines, presses and other industrial or mobile equipment စသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်အားများစွာအသုံးပြုနေရသည့် ဟိုက်ဒြောလစ်သုံးစနစ်များ အားလုံးတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် HYDRA HM+ အား စက်ယန္တရားအစိတ်အပိုင်းများကို ပွတ်စားမှုမှ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးကို ဦးစားပေးအဖြစ်ရွေးချယ်ရမည့် နေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိကြသည်။

အောက်ပါ specification များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 6743/4 (HM, HV)
- DIN 51524, p.2 and 3 (HLP, HVLP)
- AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
- SS 155434
- VDMA 24318
- SEB 181 222
- U.S. Steel 126, 127 and 136
- General Motors LH-04-01, LH-06
- Eaton (Vickers)
- Cincinnati Machine
- ISO 11158
- ASTM D6158 -05
- Vickers M-2950-S
- Denison Hydraulics TP 02100

အားသာချက်များ

- စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း
- စက်ယန္တရားများအား လည်ပတ်/မောင်းနှင်ရာတွင် မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပေးခြင်း
- ပွတ်စားမှုများမှ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးသည့်အတွက် စက်ယန္တရားများ၏ သက်တမ်းကို အမြင့်မားဆုံး ရရှိနိုင်ခြင်း
- ကောင်းမွန်သည့် thermal stability နည်းပညာကြောင့် မြင့်မားသော အပူရှိန်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အနည်များဖွဲ့စည်းမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
- အလွန်ကောင်းမွန်သည့် oxidation stability ကြောင့် အသုံးပြုလျက်ရှိသော ချောဆီ၏သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေခြင်း
- ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီအတွင်း ရေပါဝင်မှုရှိနေသည့်တိုင် အနည်များ၊ အမှုန်များကို စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း
- Filter အတွင်း ပိတ်ဆို့မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တားဆီးပေးခြင်းကြောင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဟိုက်ဒြောလစ် စွမ်းရည်ကို ရရှိနိုင်ခြင်း
- သံချေးတက်ခြင်း၊ ဆွေးမြေ့ခြင်းများမှ အထူးကာကွယ်ပေးခြင်း
- စီလီကွန်ပါဝင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် အမြဲပ်ထွက်ခြင်း၊ လေပူပေါင်းထခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း
- ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီအတွင်း ရောနှောဝင်ရောက်လာသည့် ရေများကို ကောင်းမွန်၊ မြန်ဆန်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိခြင်း
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်နှင့် စက်လည်ပတ်မှုစရိတ်များကို လျှော့ချပေးခြင်း

Hydra HM+ ၏ သွင်ပြင်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိများ

		Test Method	ISO 46	ISO 68
Appearance		Internal	Clear Liquid	
Colour		D 1500	L 0.5	
Density at 30° C	Kg/L	D 4052	0.870	0.874
Viscosity at 40°C	mm²/s	D 445	45.6	67.90
Viscosity at 100°C	mm²/s	D 445	7.1	8.97
Viscosity Index	-	D 2270	114	106
Flash Point Cleveland	° C	D 92	224	240
Pour Point	° C	D 97	-15	-12

© 2019, Suntrade Wes Pte Ltd., Singapore.
Phobos Lubricants logo and Hydra HM+ are brands and registered trademarks. The information given above does not constitute a final specification but is an indication based on current production and may be affected by allowable production tolerances. The right to make modification is reserved. These lubricants when used in accordance with our recommendation and for the application for which it is intended, does not constitute a special hazard.
Edition: March 2019.